



**XB 120A  
XB 220A**



**XB 320M**



**XB 4200C  
XB 320C**



**XB 6200D  
XB 3200D**

### Domaine d'utilisation

Cette gamme vous offre une simplicité d'utilisation pour accomplir parfaitement toutes vos opérations de pesées.

Que ce soit pour du pesage simple ou des fonctions telles que le Comptage, Pourcentage, Total net, cette gamme répondra à toutes vos exigences.

Equipées en série d'interface RS232, elle vous permettra de conserver une trace de toute vos mesures.

### Conformité Européenne

- Directive 89/336/CEE relative à la *Compatibilité Electromagnétique*.
- Directive 73/23/CEE relatives aux équipements *Basse Tension*.

### Fonctions

- Comptage.
- Pourcentage.
- Commutation d'unités.
- Pesée en Carat.

### Présentation générale

#### Portées

- De 120 g à 6200 g.

#### Précision

- de 0.0001 g à 1 g. (selon modèle)

#### Afficheur

- Fluorescent (LED)

#### Plateau

- Acier nickel-chrome.

#### Alimentation

- 230 V AC.
- Accumulateur. (en option)

#### Protection

- IP 54
- IP 65 en option. (sauf : XB 120A; XB 220A; XB 320 M)

#### Autres

- Système de CALIBRATION INTEGREE en option.

**Caractéristiques Physiques**

Encombrement (lxpxh) :

- (XB 120A, XB 220A) ..... 210 x 340 x 345 mm
- (XB 320M) ..... 210 x 340 x 150 mm
- (XB 320C, XB 4200C, XB 3200D, XB 6200D) 210 x 340 x 89 mm

Masse :

- (XB 120A, XB 220A) protection cage en verre 5,9 kg
- (XB 320M) protection cage en verre ..... 5,1 kg
- (XB 320C, XB 4200C) ..... 4,5 kg
- (XB 3200D, XB 6200D) ..... 4,7 kg

**Caractéristiques électriques**

- Alimentation par bloc secteur ..... 12 V
- Fréquence ..... 50 / 60 Hz
- Consommation ..... 6 VA

**Caractéristiques d'environnement**

- Gamme de température :
  - Fonctionnement ..... +5 °C / + 40 °C

**Modèles disponibles**

Modèles	Portée (g)	Précision (g)	Echelon (g)	Plateau (mm)
XB 120A	120	0,0001	0,001	Ø 80
XB 220A	220	0,0001	0,001	Ø 80
XB 320M	320	0,001	0,01	135 x 135
XB 320C	320	0,01	0,01	170 x 170
XB 4200C	4200	0,01	0,1	170 x 170
XB 3200D	3200	0,1	0,1	200 x 200
XB 6200D	6200	0,1	1	200 x 200


**Options & Accessoires**

■ Extension



- Date/Heure
- Lecteur code-barre
- Affichages auxiliaires
- Smart Box
- Boîtier entrée/sortie avec 8 relais et 4 contacts d'entrée
- Liaison série :
  - RS422
  - RS485
  - Boucle de courant (20mA)
- Sortie analogique de donnée.

■ Accumulateur



- Fonctionnement continu durant 6heures (LCD) avec fonction Stanby. Les accumulateurs sont intégrés et se rechargent automatiquement.

■ Protection IP65



- Protection contre la poussière et les projections d'eau

**Votre spécialiste**



Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

*Siège social et usine*

BP 106 - 07000 Privas - FRANCE  
 Tél. 33 (0) 475 664 600  
 Fax 33 (0) 475 658 330  
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com  
 RCS : 386 620 165 RCS Aubenas

